



Order no.

ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)
แรงดัน (bar)
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)
กำลังมอเตอร์ (Watt)
น้ำหนัก (Kg)
ขนาด (LxWxH)mm
กำลังไฟฟ้า (Watt/V/Hz)



K 2.00 Plus

1.241-130.0

300
max.100
40
1300
9.0
360 x 210 x 300
1/220/50



K 2.01 Plus

1.671-100.0

310
max.100
40
1300
4.0
380 x 142 x 278
1/220/50



K 2.98M Plus

1.421-790.0

340
20-110
40
1500
9.1
292 x 240 x 556
1/220/50



K 3.98M Plus

K 3.97M Plus

1.423-108.0

380
20-110
40
1700
12.0
340 x 283 x 804
1/220/50



Order no.

ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชั่วโมง)
แรงดัน (bar)
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)
กำลังมอเตอร์ (Watt)
น้ำหนัก (Kg)
ขนาด (LxWxH)mm
กำลังไฟฟ้า (Watt/V/Hz)



K 4.98M Plus

1.636-860.0

400
20-120
40
1900
13.0
340 x 283 x 804
1/220/50



K 6.80M Plus

1.397-201.0

530
20-135
60
2500
18.0
400 x 330 x 930
1/220/50



K 6.91MD Plus

1.397-800.0

530
20-135
60
2500
12.5
355 x 350 x 870
1/220/50



K 7.85M Plus

1.398-601.0

550
20-150
60
3000
28.5
400 x 380 x 959
1/220/50

อุปกรณ์มาตรฐาน



หัวฉีดระเบิด (หัวฉีดโรตารี)

มีอยู่ 1 ชิ้น

หัวฉีดแรงดันสูง

มีอยู่ 1 ชิ้น

หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ

มีอยู่ 1 ชิ้น

หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ

มีอยู่ 1 ชิ้น

หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ

มีอยู่ 1 ชิ้น

แปรงล้างรถ

มีอยู่ 1 ชิ้น



หัวฉีดปรับแรงดัน: สามารถปรับแรงดันของน้ำได้ 4 หัวฉีด (มีให้เลือกใช้ K2.00Plus และ K2.01 Plus)



หัวฉีดระเบิด: ทำหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงไปยังพื้นผิวที่เป็นของแข็งเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกและพื้นผิวที่ไวต่อการขีดข่วน

K2.00 Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 5.5 เมตร หัวฉีดระเบิด หัวฉีดแรงดันสูง สายดุน้ำยาฆ่าเชื้อ

K2.01 Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 3 เมตร หัวฉีดระเบิด สายดุน้ำยาฆ่าเชื้อ

K2.98M Plus, K3.97M Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 6 เมตร สายดุน้ำยาฆ่าเชื้อ หัวฉีดระเบิด หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ

K4.98M Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 6 เมตร แปรงล้างรถ หัวฉีดระเบิด หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ ถังน้ำยาฆ่าเชื้อ 800 มิลลิลิตร

K6.80M Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 9 เมตร ส้อมขนาดใหญ่ แปรงล้างรถ หัวฉีดระเบิด หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ ถังน้ำยาฆ่าเชื้อ 1,500 มิลลิลิตร

K6.91MD Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 7.5 เมตร ส้อมขนาดใหญ่ หัวฉีดระเบิด หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ ถังน้ำยาฆ่าเชื้อ 750 มิลลิลิตร 2 ถัง

K7.85M Plus :

มีหัวฉีดปรับแรงดันสูง 12 เมตร พร้อมโรตารีสายฉีด ส้อมขนาดใหญ่ แปรงล้างรถ หัวฉีดระเบิด หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ ถังน้ำยาฆ่าเชื้อ 1,000 มิลลิลิตร 2 ถัง



รุ่น A 2254ME
มีระบบบำบัด



Order no.
ประเภท
กำลังดูด (W)
อัตราการไหล (l/s)
แรงดูด (mBar)
ความจุ (Litre)
ระดับเสียง (dB)
Ø ท่อดูด (mm)
ขนาด (LxWxH)mm

A 2254ME
1.723-300.0
ดูดเข้า-ออก
1.200
65
190
18
-
35
430 x 380 x 490

NT 27/1
1.428-501.0
ดูดเข้า-ออก
1.380
67
200
27
72
35
420 x 420 x 525

NT 48/1
1.428-601.0
ดูดเข้า-ออก
1.380
67
200/20
48
72
35
485 x 390 x 770

NT 361 Eco
1.184-101.0
ดูดเข้า-ออก
1.380
57
235
35
63
35
505 x 370 x 540

NT 561 Eco
1.145-101.0
ดูดเข้า-ออก
1.380
57
235
45
63
35
505 x 370 x 640



Order no.
ประเภท
กำลังดูด (W)
อัตราการไหล (l/s)
แรงดูด (mBar)
ความจุ (Litre)
ระดับเสียง (dB)
Ø ท่อดูด (mm)
ขนาด (LxWxH)mm

NT 65/2 Eco
1.325-141.0
ดูดเข้า-ออก
2.750
2 x 56
235
65
74
40
600 x 480 x 920

NT 65/2 Eco Me
1.325-151.0
ดูดเข้า-ออก
2.750
2 x 56
235
65
74
40
740 x 560 x 890

T 7/1
1.527-100.0
ดูดเข้า-ออก
1.200
54
245
7
65
32
350 x 310 x 340

T 10/1
1.527-110.0
ดูดเข้า-ออก
1.250
61
244
10
63
32
355 x 310 x 385

T 12/1
1.355-101.0
ดูดเข้า-ออก
1.300
61
244
12
61
32
340 x 315 x 410



Order no.
ประเภท
กำลังดูด (W)
อัตราการไหล (l/s)
แรงดูด (mBar)
ความจุ (Litre)
ระดับเสียง (dB)
Ø ท่อดูด (mm)
ขนาด (LxWxH)mm

T 201
1.889-121.0
ดูดเข้า-ออก
1.250
72
210
14
59
32
520 x 400 x 340

BV 111
1.394-101.0
ดูดเข้า-ออก (ตัวแปร)
1.100
50
215
4.5
1
66
32
230 x 480 x 390

EB 30/1
1.545-100.0
ดูดเข้า-ออก
1.150
48
207
1
56
35
430 x 380 x 490

CV 30/1
1.023-101.0
ดูดเข้า-ออก
1.150
48
207
1
56
35
320 x 310 x 1,220

CV 36/2
1.033-301.0
ดูดเข้า-ออก
1.150
44
180
5.5
66
35
275 x 360 x 1,250



BD 17/5C

BDS 33/190C

BDS 43/150C

BDP 43/410C

BDS 43/DUO C

BD 53/1100

Order no.	1.737-101.0	1.291-201.0	1.291-202.0	1.291-204.0	1.291-205.0	1.291-120.0
ความกว้างทางรอก (mm)	170-200	330	430	430	430	530
ความสูงทางรอก/ความสูงรอก (mm)	330	330	330	330	330	340
กำลังขนาด (W)	120	500	1,000	1,300	1,000/1,300	1,300
ความเร็วรอบมอเตอร์ (rpm)	0-470	190	150	410	150/300	1,100
ความถี่ไฟฟ้า (V/Hz)	220 V/50 Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
น้ำหนัก (kg)	5	22	41	46.5	42.5	46
ขนาด (LxWxH)mm	360x160-200x330	420x330x1100	550x330x1180	550x330x1180	550x330x1180	780-560x1200



BR Vario 400

BDP 43/1500 C Bp

BDP 55/1900 W Bp

RR 47/35 Esc

Order no.	1.139-101.0	1.291-209.0	1.384-242.0	1.310-103.0
ขนาดตัวการวัดสเกล (mm)	400	430	535	470
ความสูงจากพื้นถึงพวงข้อต่อ (mm)	110/170	-	550	(จากฐานรอง) 470 mm
ขนาดรูสกรู/ฟลักซ์ (I)	-	-	-	35/35
วัสดุหลัก (m ² /h)	450	860	2,200	ประมาณ 60 l/h
ความเร็วรอบ (rpm)	1,080 rpm	1,500	1,900	870/1,090
แรงดันออกแรง (g/cm ²)	-	3.0	0-5.0	4-7 bar
แรงดันไฟฟ้า (V/Hz)	220 V/50 Hz	Battery: 24 V/44 Ah	Battery: 24 V/180 Ah	220 V/50Hz
รหัสข้อต่อ (W)	1,600	480	2,400	รุ่น 1,100 W/ข้อต่อ 800 W
น้ำหนัก (kg)	30	63	240	90
ขนาด (LxWxH)mm	620 x 510 x 360	770 x 500 x 1,100	1,750 x 674 x 1,162	1,200 x 670 x 1,100



BR 400

BD/BR 40/25C Ep ECO

BD/BR 40/25C Bp ECO

BD/BR 45/40C Ep

Order no.	1.926-121.0	1.515-157.0/-107.0	1.515-257.0/-207.0	1.533-101.0/-100.0
ขนาดกว้างกรีดผ้า (mm)	400	400	400	450
ความกว้างของหมอน (mm)	420	770	770	850
ขนาดรูสกรูผ้า/ผ้าเช็ด (l)	8.5/10	25/25	25/25	40/40
ประสิทธิภาพ (m ³ /h)	400	1,600	1,600	1,800
ความเร็วรอบ (rpm)	1,500	BD=200/BR=1,000	BD=200/BR=1,000	BD=145/BR=1,100
แรงกดอากาศ (g/cm ²)	250	BD=35/BR=240	BD=38/BR=250	BD=22/BR=220
มอเตอร์ไฟฟ้า (V/Ah)	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	Battery: 24 V/80 Ah	220 V/50 Hz
กำลังไฟฟ้า (W)	2,500	1,580	1,200	1,700
น้ำหนัก (kg)	31	BD=61/BR=55	BD=61(50mmx123)/BR=55(55mmx117)	80
ขนาด (LxWxH)mm	530 x 420 x 350	800 x 575 x 830	800 x 575 x 830	1,100 x 900 x 600
Dose/Fact				



Order no.

หน้ากว้างการขัด (mm)
ความกว้างยางปาด (mm)
ขนาดบรรจุภัณฑ์/น้ำหนัก (kg)
ประสิทธิภาพ (m²/h)
ความเร็วรอบ (rpm)
แรงดูดของเหลว (g/cm²)
การไหลไฟฟ้า (V/A)
ถังเก็บของเหลว (W)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH)mm
DOSE/FACT



BD/BR 45/40C Bp

1.533-105.0/-104.0
450
850
40/40
1,800
BD=170/BR=1,250
BD=22/BR=220
Battery : 24 V/105 Ah
1,100
80(รวมแบตเตอรี่)
1,100 x 900 x 600



BD/BR 55/40C Bp

1.533-155.0/-154.0
550
850
40/40
2,200
BD=170/BR=1,250
BD=20/BR=200
Battery : 24 V/105 Ah
1,250
85(รวมแบตเตอรี่)
1,100 x 900 x 600



BD/BR 55/40W Bp Pack

1.533-159.0/-158.0
550
850
40/40
2,200
BD=170/BR=1,250
BD=20/BR=200
Battery : 24 V/105 Ah
1,380(รวมแบตเตอรี่และถังน้ำ)
175
1,100 x 900 x 600
● /iowt: BR



BD 55/60 W Bp

1.384-211.0/-212.0
550
850/940
60/60
2,200
180
35-40
Battery : 24 V/180 Ah
1,500
115/รวมแบตเตอรี่ 235
1,465 x 674 x 1,162
น้ำหนัก: x-212.0/-



Order no.

หน้ากว้างการขัด (mm)
ความกว้างยางปาด (mm)
ขนาดบรรจุภัณฑ์/น้ำหนัก (kg)
ประสิทธิภาพ (m²/h)
ความเร็วรอบ (rpm)
แรงดูดของเหลว (g/cm²)
การไหลไฟฟ้า (V/A)
ถังเก็บของเหลว (W)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH)mm
DOSE/FACT

Pre-Sweeping Attachment
"Traction drive"



BR 55/60 W Bp

1.384-111.0/-112.0
550
850/940
60/60
2,200
700-1,500
100-250
Battery : 24 V/180 Ah
1,900
115/รวมแบตเตอรี่ 235
1,465 x 674 x 1,162
iowt: x-112.0/●



BD/BR 750 BAT

1.259-102.0/-101.0
BD=690/BR=650
940
80/80
BD=2,760/BR=2,600
BD=180/BR=1,300
BD=38/BR=210
Battery : 24 V/180 Ah
1,500
140/รวมแบตเตอรี่ 270
1,384 x 718 x 1,148
-/iowt: BR



Traction drive™
with motor 600W



BD/BR Trike BAT

1.161-202.0/-201.0
690/640
940
80/80
BD=3,150/BR=2,885
BD=180/BR=1,300
BD=35/BR=260
24 V/180 Ah
BD=2,300/BR=2,200
170/รวมแบตเตอรี่ 300
1,740 x 760 x 1,200
-/-

BR Integrated Sweeping Device



BD/BR 75/140 R Bp

1.246-251.0/-151.0
750
940
140/140
4,500
BD=180/BR=500-1,100
BD=47/BR=290
BD=24 V/240 Ah, BR=24 V/240-400 Ah
2,500
230/รวมแบตเตอรี่ 425
1,550 x 870 x 1,340
BD iowt=261.0.BR iowt=161.0/iowt: BR



Integrated
Sweeping
Device



BD/BR 90/140 R Bp

1.246-451.0/-351.0
900
1,060
140/140
5,400
BD=180/BR=500-1,100
BD=48/BR=251
24 V/240-400 Ah
BD=2,800/BR=3,100
230/รวมแบตเตอรี่ 550
1,550 x 940 x 1,340
BD iowt: x-461.0, BR iowt: x-361.0
-/iowt: BR

Integral
Sweeping
Attachment



BD/BR 100/250 R Bp

1.480-211.0/-111.0
1,000
1,200
250/250
6,000
BD=140/BR=600-1,200
BD=35/BR=250
36 V/630 Ah
BD=5,000/BR=5,500
500/รวมแบตเตอรี่ 1,250
1,900 x 1,060 x 1,550
Option/iowt: BR
(iowt: BR=60 kts, BR=20-60 kts)

Integral
Sweeping
Attachment



BD/BR 100/250 RI Bp

1.480-411.0/-311.0
1,000
1,200
250/250
6,000
BD=140/BR=600-1,200
BD=35/BR=250
36 V/630 Ah
BD=5,000/BR=5,500
700/รวมแบตเตอรี่ 1,450
2,400 x 1,060 x 1,550
Option/iowt: BR
(iowt: BR=60 kts, BR=20-60 kts)



**KM 70/20C
/2 side brushes**

Order no.
Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หน้ากว้างแปรงกลาง (mm)
ช่วงกว้างแปรงข้าง 1/2 แปรง (mm)
ความสูง (l)
ความสามารถขึ้นเนิน (%)
อัตราการกวาด (km/h)
พื้นที่การกวาด (m ²)
น้ำหนัก(kg)
ขนาด (LxWxH)mm

1.517-101.0/-103.0
manual
2,800/3,680
480
700/920
42
-
-
-
23/26
1,300 x 765/790 x 1,035



KM 70/30C Bp Pack

1.517-204.0
12 V DC motor
12 V/150 W
2,800
480
700
42
-
-
-
44
1,240 x 710 x 1,150



KSM 750 BAT/Pack

1.049-101.0/-111.0
12 V DC motor
12 V/300 W
2,850
550
710/-
40
15
4
2.1
71/91
1,240 x 710 x 1,150



KM 750 B(Honda)

Order no.
Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หน้ากว้างแปรงกลาง (mm)
ช่วงกว้างแปรงข้าง 1/2 แปรง (mm)
ความสูง (l)
ความสามารถขึ้นเนิน (%)
อัตราการกวาด (km/h)
พื้นที่การกวาด (m ²)
น้ำหนัก(kg)
ขนาด (LxWxH)mm

1.049-144.0
Petrol engine
3.3 kW/ 4-stroke
2,850
550
710/-
40
18
4
2.1
75
1,240 x 710 x 1,150



KM 85/50 W Bp/Pack

1.351-101.0/111.0
24 V DC motor
24 V/750 W
4,860
610
850/1,050
50
-
4.5
2.1
126/177
620 x 850 x 1,050



KM 85/50 W P(Honda)

1.351-104.0
Honda petrol engine
3.3 kW/4-stroke
4,860
610
850/1,050
50
-
4.5
2.1
123
620 x 850 x 1,050



KM 90/45 R Bp Pack

Order no.
Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หน้ากว้างแปรงกลาง (mm)
ช่วงกว้างแปรงข้าง 1/2 แปรง (mm)
ความสูง (l)
ความสามารถขึ้นเนิน (%)
อัตราการกวาด (km/h)
พื้นที่การกวาด (m ²)
น้ำหนัก(kg)
ขนาด (LxWxH)mm

1.405-111.0
DC motor
24 V/1.4 kW
5,400
700
900/-
45
12
6
3.0
306
1,800 x 980 x 1,150



KM 100/100R Bp/Pack

1.280-101.0/111.0
DC motor
24 V/600 W
7,800
700
1,000/1,300
100
15
6
6.0
320/540
2,006 x 1,005 x 1,343



KM 100/100R P

1.280-104.0
Honda petrol engine
6.7 kW/4-stroke
10,400
700
1,000/1,300
100
18
8
6.0
340
2,006 x 1,005 x 1,343



KM 100/100R D



KM 1250 D DIESEL



KMR 120/150 R D

Order no.

Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หมากว้างแปรงกลาง (mm)
ช่วงกว้างแปรงข้าง 1/2 แปรง (mm)
ความจุ (l)
ความสามารถถังเก็บ (%)
อัตราการกวาด (km/h)
พื้นที่การกวาด (m ²)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH)mm

1.280-114.0
Yanmar diesel engine
4.1 kW/4-stroke
10,400
700
1,000/1,300
100
18
8
6.0
340
2,006 x 1,005 x 1,343

1.091-114.0
Diesel engine
4.1 kW/4-stroke, cat. conv.
10,400
750
1,000/1,250
100
18
8
6.0
460
1,650 x 1,000 x 1,270

1.511-103.0
Yanmar
7.35 kW
11,600
850
1,200/1,450
150
18
8
9.0
610
1,900 x 1,223 x 1,390



**KMR 1550 D
2 Side Brush(es)**



KMR 1700 D KAT

Order no.

Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หมากว้างแปรงกลาง (mm)
ช่วงกว้างแปรงข้าง 1/2 แปรง (mm)
ความจุ (l)
ความสามารถถังเก็บ (%)
อัตราการกวาด (km/h)
พื้นที่การกวาด (m ²)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH)mm

1.948-134.0
Kubota Diesel engine
14 kW/4-stroke
15,500
950
1,250/1,550
180
25
10/16
12.0
750
1,800 x 1,290 x 1,400

1.186-314.0
Kubota Diesel engine
14 kW/4-stroke
14,000
1,100
1,400
300
25
10/16
9.0
1,200
2,310 x 1,510 x 1,430



ICC 1s D KAT (doors)



ICC 1s D (no doors)



ICC 2 D

Order no.

Drive
ประสิทธิภาพ (m ² /h)
หมากว้างแปรงกลาง (mm)
ความจุถังเก็บ (l)/น้ำหนัก (kg)
ความจุถังน้ำ (l)
ความสามารถถังเก็บ (%)
อัตราการกวาด (km/h)

1.142-124.0
Diesel engine Kubota
3 cyl. 14 kW/19 HP
12,500
900-1,400
550 l/300 kg
150
20
0-16

1.42-114.0
Diesel engine Kubota
3 cyl. 14 kW/19HP
12,500
900-1,400
550 l/300 kg
150
20
0-16

1.183-107.0
Peugeot diesel engine
27 kW/50 HP
37,600
1,500-2,350
1,500 l/1,480 kg
300
18
0-40



ไม่ต้องเสียเวลาใช้แปรงขัด
เพียงพ่น-ดูด กลับก็สะอาด
ได้อย่างไม่แพ้วิธีพรม
พร้อมหัวซักแบบรถยนต์

PUZZI 100 SUPER

Order no.

พื้นที่การทำงาน (m ² /h)
กำลังมอเตอร์ (Watt)
กำลังปั๊ม (Watt)
แรงพ่น/แรงดูด (bar)
อัตราการไหล (L/min)
อัตราการดูด (L/sec)
แรงดัน (mbar)
ขนาด (LxWxH) mm

1.100-113.0

20-25
1,250
40
1.0/2.5
1.0
54
220
665 x 320 x 435



Order no.

พื้นที่การทำงาน (m ² /h)
กำลังมอเตอร์ (Watt)
กำลังปั๊ม (Watt)
แรงพ่น/แรงดูด (bar)
อัตราการไหล (L/min)
อัตราการดูด (L/sec)
แรงดัน (mbar)
ขนาด (LxWxH) mm

PUZZI 400

1.101-201.0

45-60
1,380
230
3.0/5.0
3.0
43
275
820 x 530 x 690



PUZZI 400 E

1.101-301.0

45-60
1,380
230
3.0/5.0
3.0
43
275
820 x 530 x 690



ระบบการทำความสะอาดพรมของเครื่องซักพรม

ฉีดพ่นน้ำยาให้ทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกก่อน
แล้วดูดกลับในขั้นตอนเดียว



PW 20

Order no.

พื้นที่การทำงาน (m ² /h)
กำลังมอเตอร์ (Watt)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH) mm



1.735-121.0

60-110
75
9.0
1150 x 345 x 910



เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ Steam Cleaner



DE 4002 (EU)

Order no.

Heater (W)
ถังเก็บน้ำ (l)
ปริมาณไอน้ำ (l/h)
อุณหภูมิไอน้ำ (°C)
แรงดันไอน้ำ (mbar)
น้ำหนัก (kg)
ขนาด (LxWxH) mm

1.092-100.0

2,250
2.4+2.2
ปริมาณไอน้ำ
max 145°
3.2
7.5
480 x 305 x 265



ด้านเทคนิคใหม่
ลดเสียงและแรงสั่น
*ทุกแบบมีที่เก็บ
ในรถรุ่น



ระบบฉีดน้ำ
สายฉีด
*ทุกแบบมีที่เก็บ
ในรถรุ่น



ระบบฉีดน้ำ
สายฉีด
*ทุกแบบมีที่เก็บ
ในรถรุ่น



ระบบฉีดน้ำ
สายฉีด
*ทุกแบบมีที่เก็บ
ในรถรุ่น

KARCHER
AUTO SWITCHEX
*ทุกแบบมีที่เก็บในรถรุ่น



Order no.

กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)
อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)
แรงดัน (bar/MPa)
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)
น้ำหนัก(Kg)
กำลังมอเตอร์ (kW)
ขนาด (LxWxH)mm



HD 5/12C

1.514-101.0

1/220/50
500
120/12
60
23.0
2.2
375 x 360 x 935



HD 6/15C

1.150-601.0

1/220/50
230-560
30-150/3-15
60
28
3.1
375 x 360 x 935



HD 6/12-4C

1.150-150.0

1/220/50
300-600
20-120/2-12
60
29.5
2.8
375 x 360 x 935



HD 6/16-4M

1.524-100.0

1/220/50
230-600
30-160/3-16
60
43
3.4
467 x 407 x 1,010



HD 7/18-4M

1.524-200.0

1/220/50
240-700
10-180/1-18
60
43
5.0
467 x 407 x 1,010



HD 10/25S

1.286-101.0

3/380/50
500-1,000
30-250/3-25
60
62
9.2
560 x 500 x 1,090



Order no.

กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)
อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)
แรงดัน (bar/MPa)
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)
น้ำหนัก(Kg)
กำลังมอเตอร์ (kW)
ขนาด (LxWxH)mm



G 3050 OH



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นเครื่องยนต์



HD 2400HH

1.194-304.0

570
165/16.5
40
เครื่องแบบอัตโนมัติ
3.75/5.0
32
700 x 800 x 900



HD 801B

1.187-101.0

650
150/15
60
เครื่องแบบอัตโนมัติ
4.0/5.5
34
1,044 x 542 x 662



HD 1050B

1.810-987.0

400-930
40-230/4-23
60
เครื่องแบบอัตโนมัติ
9.75/13.0
66
1,044 x 549 x 662



HD 1050DE

1.810-988.0

400-930
40-230/4-23
60
เครื่องแบบอัตโนมัติ
7.4/10.0
103
1,050 x 540 x 720

Order no.

อัตราการไหล (ลิตร/วินาที)
แรงดัน (bar/MPa)
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)
Engine
กำลังมอเตอร์ (kW)/HP
น้ำหนัก(Kg)
ขนาด (LxWxH)mm


HDS 558C ECO
HDS 655M ECO
HDS 798C ECO
HDS 895M ECO

Order no.	1.170-601.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	1/220/50
อัตราการไหล (l/h)	290-550
แรงดัน (bar/MPa)	30-140/3-14
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	3.2
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	3.0
Fuel tank (l)	16
น้ำหนัก(Kg)	94
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	8
ขนาด (LxWxH)mm	940 x 600 x 740

Order no.	1.026-303.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	1/220/50
อัตราการไหล (l/h)	350-700
แรงดัน (bar/MPa)	30-110/3-11
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	3.2
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	4.3
Fuel tank (l)	25
น้ำหนัก(Kg)	130
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	20
ขนาด (LxWxH)mm	1,285 x 690 x 835

Order no.	1.174-601.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	350-750
แรงดัน (bar/MPa)	30-180/3-18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	5.6
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	4.2
Fuel tank (l)	16
น้ำหนัก(Kg)	94
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	8
ขนาด (LxWxH)mm	940 x 600 x 740

Order no.	1.027-315.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	470-1,000
แรงดัน (bar/MPa)	30-180/3-18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	6.8
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	6.9
Fuel tank (l)	25
น้ำหนัก(Kg)	133
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	20
ขนาด (LxWxH)mm	1,285 x 690 x 835

Order no.	1.027-315.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	470-1,000
แรงดัน (bar/MPa)	30-180/3-18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	6.8
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	6.9
Fuel tank (l)	25
น้ำหนัก(Kg)	133
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	20
ขนาด (LxWxH)mm	1,285 x 690 x 835


HDS 1195S ECO
HDS 801E(24)
HDS 801B
HDS 801D

Order no.	1.028-337.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	600-1,200
แรงดัน (bar/MPa)	30-180/3-18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	8.2
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	8.3
Fuel tank (l)	25
น้ำหนัก(Kg)	155
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	20+17
ขนาด (LxWxH)mm	1,298 x 690 x 835

Order no.	1.030-111.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	300-750
แรงดัน (bar/MPa)	30-150/3-15
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	80/45
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	5.6+24
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	-
Fuel tank (l)	-
น้ำหนัก(Kg)	100
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	25+20
ขนาด (LxWxH)mm	1,285 x 690 x 835

Order no.	1.210-101.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	Honda GX 160 K1/petrol
อัตราการไหล (l/h)	600
แรงดัน (bar/MPa)	140/14
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	4.0/5.5 HP
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	3.7
Fuel tank (l)	-
น้ำหนัก(Kg)	110
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	-
ขนาด (LxWxH)mm	1,168 x 862 x 767

Order no.	1.210-105.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	Lombardini 15 LD 225/diesel
อัตราการไหล (l/h)	600
แรงดัน (bar/MPa)	140/14
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	3.5/48 HP
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	3.7
Fuel tank (l)	-
น้ำหนัก(Kg)	130
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	-
ขนาด (LxWxH)mm	1,168 x 862 x 767

Order no.	1.210-105.0
กำลังไฟฟ้า (w/v/Hz)	Lombardini 15 LD 225/diesel
อัตราการไหล (l/h)	600
แรงดัน (bar/MPa)	140/14
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	80
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	3.5/48 HP
อัตราการไหลของน้ำร้อน (kg/h)	3.7
Fuel tank (l)	-
น้ำหนัก(Kg)	130
ความสูงของโฟลิ่ง (l)	-
ขนาด (LxWxH)mm	1,168 x 862 x 767

อุปกรณ์มาตรฐานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก

HD-Series

HD 5/12C :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 550 มม. สายดูดน้ำยาว
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HD 6/15C :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 850 มม. สายดูดน้ำยาว
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HD 6/12-4C :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 850 มม.
สายดูดน้ำยาว
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HD 6/16-4M, HD 7/18-4M :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 850 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)
สายดูดน้ำยาวพร้อมปืนปรับความดัน

HD 801B :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 850 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HD 10/25S :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 1050 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ แบบปรับได้
(0/25/40 องศา) มีกระดกปรับได้
ที่ด้ามปืน 6 สติ
และ มีระบบป้องกันการเกิดฟอง
ความเสียหายของเครื่องยนต์

HD 2400HH :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HD 1050B, HD 1050DE :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 850 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HDS-Series

HDS 558C ECO, HDS 655M ECO, HDS 798C ECO, HDS 895M ECO, HDS 1195 S ECO, HDS 801E(24) :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 1050 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)
พร้อมพารามิเตอร์หัวฉีด

HDS 801B, HDS 801D :
สายฉีด 10 เมตร ด้านปืนยาว 450 มม.
ปลายปืนมีดยาว 1050 มม.
พร้อมพารามิเตอร์หัวฉีด
สายฉีดปรับได้ยาว 550 มม.
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

